

LÉGRUGÓS FELFÜGGESZTÉS OBD-D - 14 tonna

MÉRETEK (mm)					
MODELL NÉV		F 14N J	F 14N L	F 14N N	F 14N Q
Tengelytáv	X	3790	4360	4990	5320
Alváz hossza	K	6610	7480	8380	8610
Karossz. hossza min.(1)	W	4735	5605	6505	6805
Karossz. hossza max.(1)	W	5085	5955	6855	7155
Alvázkeret hátsó túlnyúlása	Y	1645	1945	2215	2185
Alvázkeret magassága	T	785			
Fülke magassága	H	2550			
Alváz szélessége	L	2220			
Fülke szélessége 2)	L1	2195			
Karosszéria szélessége 3)	C	2500 / 2550			
Elülső tengely - fülke hátulja	Dmin	710			
Elülső túlnyúlás	A	1175			
Keret mérete	I	840			
Elülső nyomtáv	C1	1800			
Hátsó nyomtáv	C2	1670			
SÚLY (kg)					
Menetkész tömeg (4)		4270	4330	4400	4410
Elülső tengely tömeg		2685	2735	2775	2790
Hátsó tengely tömeg		1585	1595	1625	1990
Befejezett jármű legkisebb tömege		14000			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		5000 / 9000			
Fékezetlen/fékezett vontatható tömeg		750/3500			
<p>1. A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenletes eloszlású, a tengely maximális terhelhetőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki irodánkhoz!).</p> <p>2. Az oldalsó irányjelzők és viszapillantótükröket nem számítva bele.</p> <p>3. Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal rövid: 2220/2286 – közepes: 2286/2406 – hosszú: 2406/2500</p> <p>4. A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Robot váltó esetén + 25 kg.</p>					

LÉGRUGÓS FELFÜGGESZTÉS OBD-D - 14 tonna

Tengelytáv (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

€ 62.418,00 ÁFA nélkül

Verziók és felszerelések	NEES 2 robot váltó HSA-val		
Széria tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> • EGR – DPD (részecskeszűrő) • SCR Ad-Blue®-val • Fedélzeti komputer • Légkondicionáló • Sebességkorlátozó készülék (90km/h) • Motorfék • Magasságban és mélységben állítható kormány • Légrugós ülés • Elektromos ablakemelő • Elektromos, melegített tükrök • Tolatásjelző • Bluetooth ráió - USB DAB+ • Fényszóró sugár kézi vezérlés • Immobilizer • Központi zár távirányítóval • Cruise control • Nappali fény • Ködlámpák 		
Motor:	<p>4 hengeres, ISUZU 4HK1E6H Diesel motor, intercooler, közös nyomócsöves közvetlen befecskendezéssel, kompresszoros, kétfokozatú turbófeltöltővel, extra injektor a kipufogógáz utókezelésére.</p> <p>Össz hengerűrtartalom: 5193 cm³ Max. teljesítmény: 177 KW (240 LE) 2400 fordulat/perc sebességen Max. motor nyomaték: 765 Nm 1600 rpm-en Kibocsátási szint: EURO VI. OBD-D</p>		
Tartály	Üzemanyag	140 l	Ad-Blue® 16 l
Biztonsági rendszerek	<p>ABS ESC - ASR-rel elektronikusan vezérelt stabilitás LDWS – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer AEBS (Advanced Emergency Braking System) SRS vezetőoldali légzsák</p>		
Váltó és áttételi viszonyszámok	<p>6 sebességfokozat MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Hátramenet: 6.615; Áttétel: 5.571 (39/7)</p>		
Váltó vezérlés	KÉZI	NEES 2 – robot váltó	
Oldalsó hossztartók méretei	Szélesség: 60 mm, magasság: 225 mm, vastagság: 6 mm		
Ülőhelyek száma	3		
Gumik	265/70 R19,5 hátsó ikerkerekekkel		
Fékek	<p>Elülső és hátsó dobfék EK standard, 4-csatornás ABS-sel, független, két körös Full Air pneumatikus rendszerrel, elektronikus EBS vezérléssel (Brake by wire). Kipufogófék Pneumatikus kézifék a hátsó tengelyen.</p>		
Felfüggesztések	<p>Elülső laprugós felfüggesztés, kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapító, stabilizáló rúd. Hátsó pneumatikus, 4 darab légrugóval, elektronikus vezérlés öndiagnosztikával, stabilizátor rúd és teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítók.</p>		
Elektromos berendezés	2 darab 110 Ah - Névleges feszültség 24V, váltó 90A		