



P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Tengelytáv	F	2765	3365	3815	4475
Alváz teljes hossza	OAL	5440	6040	6690	7870
Karosszéria hossz min. <sup>(1)</sup>	W	3660	4260	4910	6090
Karosszéria hossz max. <sup>(1)</sup>	W	4000	4600	5250	6430
Alváz hátsó túlnyúlása	ROH	1565	1565	1765	2285
Alvázmagasság	EH		800		
Fülke magassága	OH		2265		
Alváz szélessége	BW		2115		
Fülke szélessége <sup>(2)</sup>	OW		2040		
Karosszéria szélessége <sup>(3)</sup>	6,1		2345		
Elülső tengely - fülke hátulja	D min		670 <sup>(6)</sup>		
Elülső túlnyúlás	FOH		1110		
Alváz teljes méret	LaC		850		
Elülső nyomtáv	AW		1680		
Hátsó nyomtáv	CW		1650		
Szabad magasság	HH		185 <sup>(7)</sup>		
Fordulókör (m) <sup>(4)</sup>	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
<b>SÚLYOK (kg)</b>					
Menetkész tömeg <sup>(5)</sup>		2720	2720	2740	2780
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Össztömeg		7500			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		3100 / 5800			
Fékezett vontatható tömeg/ Fékezetlen vontatmány maximális tömege		3500 / 750			

- A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
- Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
- Fordulókör (pályakör)
- Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES II + 35 kg.
- A minimális ellenkeret-magasság = 100 mm
- Hézagpont: hátsó differenciálmű

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Megjegyzés: A jelen gyűjteményben szereplő árak és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. A feltüntetett méretek és súlyok csak tájékoztató jellegűek. A felépítmények gyártói felelősek azért, hogy minden jogszabályi előírást betartsanak. Az Isuzu nem vállal felelősséget, ha a megadott információk helytelen adatokat, leírásokat vagy illusztrációkat tartalmaznak.

# P 75 - Tengelytáv (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

2024, Április

Verziók és felszerelések	NEES 2
	Jobbkormányos (Tengelytáv F NEES)

<b>Széria tartozékok</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>EGR - DPD - SCR</li><li>MID kimutató</li><li>Motorfék</li><li>Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök</li><li>Indításgátló</li><li>Biztonsági öv hangjelzője</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Távírányítás központi zár</li><li>Rugós ülés</li><li>Első és hátsó ködlámpák</li><li>Rádió DAB+, USB, Bluetooth</li><li>Manuális fényszórómagasság-állítás</li><li>Elektromos ablakok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nappali menetfény</li><li>Elülső LED lámpák</li><li>Automatikus fényszóró világítás</li><li>Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)</li><li>Sebességkorlátozó (90km/h)</li><li>Biztonság a fülke felborulása ellen</li></ul>

<b>Opcionális</b>	. Légh Kondicionáló
-------------------	---------------------

<b>Moto</b>	<b>ISUZU 4JZ1E6N 4 hengeres.</b> 16 szelep változó időzítéssel a kipufogó oldalon és kogakerékes elosztással. DENSO i-Art Common rail befecskendező rendszer VGS turbóval (elektronikus vezérlés) és intercoolerrel. HENGERŰRTARTALOM 2999 cm <sup>3</sup> TELJESÍTMÉNY 110kW (150 HP) 2800 fordulat/perc NYOMATÉK 375 Nm 1280 - 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.
-------------	---

<b>Biztonsági rendszerek</b>	ABS <b>ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval</b> <b>LDWS</b> <b>AEBS (gyalogos felismerés)</b> SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)
------------------------------	--

<b>Tartály</b>	<b>90 L</b>	<b>14 L Ad-Blue®</b>
----------------	-------------	----------------------

<b>Sebességváltó és végső áttétel</b>	6 sebességfokozat MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Hátramenet 5.701; Végső áttétel 5.571 (39/7)
---------------------------------------	---

<b>Váltó</b>	<b>Kézi</b>	NEES 2
--------------	-------------	--------

<b>Alváz méretei</b>	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm
----------------------	--

<b>Ülőhelyek száma</b>	3
------------------------	---

<b>Tengelyek</b>	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel
------------------	--

<b>Abroncok</b>	Elöl 215/75 R17,5C szimplák. Hátul 215/75 R17,5C duplák.
-----------------	---

<b>Fékek</b>	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. Hidraulikus rendszer vákuumfékrésegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.
--------------	--

<b>Felfüggesztés</b>	Parabola laprugós első felfüggesztés, félig elliptikus hátul, gumi végtagokkal integrált; hidraulikus teleszkópos lengéscsillapítók kettős hatással. Első és hátsó stabilizátorrúd.
----------------------	---

<b>Elektromos rendszer</b>	Névleges feszültség 24V - generátor 90A -2 x db akkumulátor 90Ah (Tengelytáv F: 2x70Ah)
----------------------------	--