



€ 56.400 IVA esclusa

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Tengelytáv	X	3365	3815	4475
Alváz teljes hossza	K	6123	6773	7953
Karosszéria hossz min. ⁽¹⁾	W	4285	4935	6115
Karosszéria hossz max. ⁽¹⁾	W	4635	5285	6465
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1630	1830	2350
Alvázmagasság	T		830	
Fülke magassága	H		2275	
Alváz szélessége	L		2129	
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1		2040	
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C		2345	
Elülső tengely - fülke hátulja	D min		710	
Elülső túlnyúlás	A		1128	
Alváz teljes méret	I		850	
Elülső nyomtáv	C1		1746	
Hátsó nyomtáv	C2		1650	
Szabad magasság	-		195	
Fordulókör (m) ⁽⁴⁾	-	13,8	15,3	17,5
SÚLYOK (kg)				
Menetkész tömeg ⁽⁵⁾			9500	
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		ND	ND	ND
Össztömeg			9500	
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege			3400 / 6800	
Fékezetlen vontatmány maximális tömege/ Fékezett vontatható tömeg			750 / 3500	

- A feltüntetett hosszúságok egyenletesen elosztott terhelésű járműre vonatkoznak, a tengely maximális teherbírásáig, az alváz módosítása nélkül (az alváz módosításával együtt járó méretekkel kapcsolatban forduljon a műszaki osztályhoz)
- Irányjelző lámpa és tükör nélkül.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörtartó karokkal 2129/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
- Fordulókör (pályakör)
- Tömeg a pótkereket, teli tartályt és a járművezetőt beleértve. NEES + 35 Kg 25/10).

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.

Q 95 - Tengelytáv (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

2022, JÚLIUS

Verziók és felszerelések	NEES 2 + Tempomat	€ 1.329 (**)
		(**)ÁFA nélkül
Széria tartozékok		
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID kimutató• Motorfék• Elektromos és fűtött visszapillantó tükrök• Indításgátló• Biztonsági öv hangjelzője• Távirányítós központi zár	<ul style="list-style-type: none">• Rugós ülés• Biztonság a fülke felborulása ellen• Állítható kormányoszlop (dőntés és magasság)• Első és hátsó ködlámpák• Rádió DAB+ USB csatlakozással• Hátramenet figyelmeztető hangjelzés• Légh Kondicionáló	<ul style="list-style-type: none">• Manuális fényszórómagasság-állítás• Elülső LED lámpák• Nappali menetfény• Automatikus fényszóró világítás• Sebességkorlátozó (90km/h)• Elektromos ablakok
Opcionális		
Moto	ISUZU 4HK1E6C Intercooler, közös nyomócső közvetlen befecskendezéssel. Változó geometriájú turbófeltöltővel feltöltve. HENGERŰRTARTALOM 5193 cm ³ TELJESÍTMÉNY 140kW (190 HP) 2600 fordulat/perc NYOMATÉK 510 Nm 1600 – 2800 fordulat/perc KIBOCSÁTÁSI SZABÁLYOZÁS EURO VI OBD-E.	
Biztonsági rendszerek	ABS ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval LDWS AEBS SRS 2 Airbag (vezető- és utasoldali)	
Tartály	90 L	16 L Ad-Blue®
Sebességváltó és végső áttétel	6 sebességfokozat MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Hátramenet 6.369; Végső áttétel 4.777 (43/9)	
Váltó	Kézi	NEES 2
Alváz méretei	Szélesség 70 mm, Magasság 216 mm, Vastagság 6 mm	
Ülőhelyek száma	3	
Tengelyek	2 Hátsó tengely hajtott, ikerkerekekkel	
Abroncok	Elöl 225/75 R17,5C szimplák. Hátul 225/75 R17,5C duplák.	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard. A CEE szabványoknak megfelelően 4-csatornás ABS, Full Air pneumatikus rendszer két független körrel. Kipufogófék. Pneumatikus rögzítőfék a hátsó tengelyen.	
Felfüggesztés	Az első és hátsó tengelyen fél-elliptikus parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, hidraulikus lengéscsillapítóval. Első és hátsó stabilizátor rúd.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség 24V - generátor 80A -2 x db akkumulátor 90Ah	

IDEIGLENES VÁLTOZAT: Minden adatot meg kell erősíteni a típusbizonyítvánnyal.