



€ 26.100 ÁFA nélkül

M21 GROUND		E	F	H
F	Tengelytáv	2500	2760	3360

Járműalváz méretek

OAL	Teljes hossz	4780	5295	6015
FOH	Elülső túlnyúlás		1100	
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1180	1435	1555
Lac	Alváz szélesség		700	
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)		705	
HH	Minimális szabad magasság		160	
OW	Fülke szélessége ⁽¹⁾		1815	
OH	Tehertelen teljes magasság		2125	2135
BW	Hátsó tengely szélessége		1860	
AW	Elülső nyomtáv		1400	
CW	Hátsó nyomtáv		1425	
Dia	Fordulókör (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja ⁽³⁾		650	
6,1	Maximális kész járműszélesség ⁽⁴⁾		2120	
ROH ¹	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁵⁾	1465	1720	1790
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁶⁾	1625	1794	2184

Járműalváz tömegek

16,1	Teljes járműtömeg (GVW)		3500	
16,4	Teljes össztömeg (GCW)		7000	
14	Menetkész tömeg ⁽⁷⁾	1875	1890	1930
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1625	1610	1570
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1375 / 500	1380 / 510	1395 / 535
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)		1900 / 2200	
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege		3500	
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege		750	

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva
2. Forduló kör atmérő járdától - járdához
3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm
4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükör karral is.
5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (mérétek nyilatkozása a C.O.C-én található alváz
6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)
7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

M21 Ground – 3,5 t

€ 26.100

Kabine		
Férőhelyek száma: 3	SRS Vezetőoldali légszák)	Rugós vezetőülés
MID kimutató	Távirányítós központi zár	Első és hátsó ködlámpák
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (dőntés és magasság)	Nappali menetfény
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	Napellenző (vezető)

Opcionális	
Légkondicionáló	€ 1.089,00
Felépítmény vezérlő	€ 354,00

Fékek	Biztonsági rendszerek				
Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabványs ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.	ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)				
	ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elöl</th> <th>Hátul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tárcsa \varnothing 265 x 35 mm</td> <td>tárcsa \varnothing 275 x 30 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Elöl	Hátul	tárcsa \varnothing 265 x 35 mm	tárcsa \varnothing 275 x 30 mm	
Elöl	Hátul				
tárcsa \varnothing 265 x 35 mm	tárcsa \varnothing 275 x 30 mm				

Dízel motor		Sebességváltó és végáttétel	
4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
		4	1.000
EMISSZIÓS NORMA	Euro 6d - temp	5	0.796
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm ³	6	0.634
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	R	4.597
NYOMATÉK	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	végáttétel	4.556 (41/9)
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR		

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY	
68 L	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)

Alváz méretei	H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm
---------------	--

Felfüggesztés	Elöl	független, keresztirányú laprugóval
	Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél
	Hátsó differenciálmű	\varnothing 220 mm LIGHT DUTY

Abroncok	205/70 R15C Hátsó ikerkerék
----------	-----------------------------

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A - 1 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	---