



€ 27.000 ÁFA nélkül

M21 HEAVY

E

F

F Tengelytáv

2500

2760

Járműalváz méretek

Code	Description	E	F
OAL	Teljes hossz	4780	5295
FOH	Elülső túlnyúlás	1100	
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1180	1435
Lac	Alváz szélesség	700	
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)	705	
HH	Minimális szabad magasság	160	
OW	Fülke szélessége ⁽¹⁾	1815	
OH	Tehertelen teljes magasság	2125	
BW	Hátsó tengely szélessége	1860	
AW	Elülső nyomtáv	1400	
CW	Hátsó nyomtáv	1425	
Dia	Fordulókör (m) ⁽²⁾	9,2	10
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja ⁽³⁾	650	
6,1	Maximális kész járműszélesség ⁽⁴⁾	2120	
ROH ¹	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁵⁾	1465	1720
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁶⁾	1625	1794

Járműalváz tömegek

Code	Description	E	F
16,1	Teljes járműtömeg (GVW)	3500	
16,4	Teljes össztömeg (GCW)	7000	
14	Menetkész tömeg ⁽⁷⁾	1995	2005
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1505	1495
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1420 / 575	1390 / 615
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)	2100 / 2435	
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege	3500	
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege	750	

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva
2. Forduló kör atmérő járdától - járdához
3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm
4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükör karral is.
5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C-én található alváz)
6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)
7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

M21 Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabine		
Férőhelyek száma: 3	USB csatlakozós rádió DAB +	Első és hátsó ködlámpák
MID kimutató	Távírányítás központi zár	Nappali menetfény
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	Napellenző (vezető)
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	
SRS Vezetőoldali légzsák)	Rugós vezetőülés	

Opcionális	
Légkondicionáló	€ 1.089,00
Jobbkormányos (*)	€ 1.182,00
Felépítmény vezérlő	€ 354,00

(*)az elérhetőség szerint

Fékek		Biztonsági rendszerek	
Hidraulikus rendszer vákuumfékrésegítővel EEC-szabványos ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.		ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)	
		ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval	
Elöl	Hátul		
tárcsa	tárcsa		
φ 293 x 40 mm	φ 275 x 30 mm		

Dízel motor		Sebességváltó és végáttétel	
4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
		4	1.000
		5	0.796
		6	0.634
		R	4.597
		végáttétel	4.777 (43/9)
EMISSZIÓS NORMA	Euro 6d - temp		
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm ³		
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm		
NYOMATÉK	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm		
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR		

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY	
68 L	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)

Alváz méretei	H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm
---------------	--

Felfüggesztés	Elöl	független, keresztirányú laprugóval
	Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvöztött acél
	Hátsó differenciálmű	φ 292 mm HEAVY DUTY

Abroncsok	205/75 R16C Hátsó ikerkerék
	Pótkerék

Elektromos rendszer	Névleges feszültség 12V - generátor 90A -1 x db akkumulátor 70Ah
---------------------	--