



€ 27.000 ÁFA nélkül

M21 SINGLE HEAVY

E

F Tengelytáv

2500

Járműalváz méretek

OAL	Teljes hossz	4760
FOH	Elülső túlnyúlás	1100
ROH	Alváz hátsó túlnyúlása	1160
Lac	Alváz szélesség	700
EH	Terheletlen alvázmagasság (hátsó tengelynél)	715
HH	Minimális szabad magasság	180
OW	Fülke szélessége ⁽¹⁾	1815
OH	Tehertelen teljes magasság	2145
BW	Hátsó tengely szélessége	1645
AW	Elülső nyomtáv	1400
CW	Hátsó nyomtáv	1395
Dia	Fordulókör (m) ⁽²⁾	9,2
CA	C/L Első tengely - fülke hátulja ⁽³⁾	650
6,1	Maximális kész járműszélesség ⁽⁴⁾	2120
ROH ¹	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁵⁾	1465
	Max. Alváz hátsó túlnyúlása ⁽⁶⁾	1625

Járműalváz tömegek

16,1	Teljes járműtömeg (GVW)	3500
16,4	Teljes össztömeg (GCW)	7000
14	Menetkész tömeg ⁽⁷⁾	1895
CT	Hasznos terhelhetőség Járműalváz	1605
14,1	Menetkész tengelyterhelés (első/hátsó)	1380 / 515
16,2	Maximális megengedett tengelyterhelés (első/hátsó)	1900 / 2000
18,3	Fékezett vontatmány maximális tömege	3500
18,4	Fékezetlen vontatmány maximális tömege	750

1. Irányjelzőket és visszapillantó tükröket kizárva

2. Forduló kör atmérő járdától - járdához

3. A minimális ellenkeret-magasság = 150 mm

4. Rendelhető rövid vagy hosszú visszapillantó tükör karral is.

5. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett méretek, alvázat érintő módosítások nélkül) + (méretek nyilatkozása a C.O.C-én található alváz

6. A felépítmény hossza egyenletesen megrakott járműre vonatkozik, a maximális terhelhetőség az egyes tengelyeknél (ezek a méretek az alváz módosítása esetén változhatnak, ezzel kapcsolatban a Műszaki irodánál tájékozódhat)

7. A menetkész tömeg tartalmazza a pótkereket (ahol jelen van), tele üzemanyagtartályt, és a 75 kg-os vezetőt. A menetkész tömeg csak tájékoztató jellegű. A felépítő felelőssége ellenőrizni a tényleges súlyt az építés alatt.

M 21 Single Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabine

Férőhelyek száma: 3	USB csatlakozós rádió DAB +	Első és hátsó ködlámpák
MID kimutató	Távírányítás központi zár	Nappali menetfény
Elektromos ablakok	Állítható kormányoszlop (döntés és magasság)	Felső tárolótálca (vezető- és utasoldali)
Hátramenet figyelmeztető hangjelzés	Fényszórómagasság-állítás	Napellenző (vezető- és utasoldali)
SRS Vezetőoldali légszák)	Rugós vezetőülés	

Opcionális

Légkondicionáló	€ 1.089,00
Felépítmény vezérlő	€ 354,00

Fékek

Hidraulikus rendszer vákuumfékrásegítővel EEC-szabvány ABS-vel, független áramkörök mindkét tengelyen. Dob rögzítőfék a hajtótengelyen.				Biztonsági rendszerek	
				ABS + BAS (fékasszisztens rendszer)	
				ESC (Elektronikus menetstabilizáló) ASR kipörgésgátlóval	
Elöl		Hátul			
tárcsa	φ 265 x 35 mm	Dob	φ 290 x 75 mm		

Dízel motor

4 hengeres, 16 szelepes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéssel, töltőlevegő-hűtő és változó geometriájú turbófeltöltő és EGR.		Sebességváltó és végáttétel	
		Gear Ratio	Kézi MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
		4	1.000
		5	0.796
		6	0.634
		R	4.597
		végáttétel	4.777 (43/9)
EMISSZIÓS NORMA	Euro 6d - temp		
HENGERŰRTARTALOM	1898 cm ³		
TELJESÍTMÉNY	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm		
NYOMATÉK	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm		
UTÓKEZELÉS	LNT / DPD / SCR		

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU

68 L	(névleges érték)	10 L	(névleges érték)
------	------------------	------	------------------

ADBLUE ÜZEMANYAG-TARTÁLY

Alváz méretei

H = 180 mm; L = 50 mm; Vastagság= 4 mm

Felfüggesztés

Elöl	független, keresztirányú laprugóval
Hátul	fél-elliptikus laprugók, ötvözött acél
Hátsó differenciálmű	φ 292 mm HEAVY DUTY

Abronsok

205/75 R16C hátsó tengely szimpla kerék
Pótkerék

Elektromos rendszer

Névleges feszültség 12V - generátor 90A -1 x db akkumulátor 70Ah